

アブラスオイルキャッチャーロープ (略称：OCR)



◆オイルキャッチャーロープの用途

- 海洋・港湾・河川への流出油の回収、大量流出油対策、備蓄用
- オイルフェンス内流出油の回収、清掃用
- 魚貝類養殖場での魚油回収による赤潮防止
- 工場排水からの浮遊流出油の吸着回収処理

[※新しい使用事例はこちらをクリック](#)

◆オイルキャッチャーロープの特徴

1. 親油性・撥水性ポリプロピレンのモール形状なので、水はほとんど吸わず、油のみ強力に吸着します。
2. 重油・機械油は本製品自重の20～25倍吸着。
3. 含油廃水の油分除去にも使用可能。
4. ロープ状なので、非常に合理的な油回収作業が可能です。
5. 芯に強力ロープを使用しているため、持ち運び回収作業、張り込み作業が容易にできます。

◆オイルキャッチャーロープの規格

標準品

タイプ	品番	幅	長さ	重量	引張強 力	梱包仕様	嵩比重
1号	OCR-1SH	30cm	10m×5本	15kg	600kg	660×540×400	0.11 g/cm ³
	OCR-1SH50	30cm	50m×1本	15kg	600kg	660×540×400	0.11 g/cm ³
3号	OCR-3SH	40cm	20m×1本	14kg	800kg	660×540×400	0.11 g/cm ³

受注生産品

長尺品

タイプ	品番	幅	長さ	重量	引張強 力	梱包仕様	嵩比重
3号	OCR-3A	40cm	20m×1本	14kg	800kg	660×540×400	0.11 g/cm ³

※OCR-3Aは国土交通省型式承認検定品。

カット品

タイプ	品番	寸法	枚数	重量
1号 25cm	OCR-125	幅30cm×長さ25cm×厚み1.2cm	200枚	15kg
1号 50cm	OCR-150	幅30cm×長さ50cm×厚み1.2cm	100枚	15kg
3号 25cm	OCR-325	幅40cm×長さ25cm×厚み2.0cm	100枚	17.5kg
3号 50cm	OCR-350	幅40cm×長さ50cm×厚み2.0cm	50枚	17.5kg

※長さはご要望により規格外も製造いたします。